

D1520 imageCLASS

Especificaciones de la impresora

Tipo de impresora

Copiadora láser monocromo

velocidad de impresión

Hasta 35 ppm (1 cara carta de papel normal) Hasta 17 ppm (2 caras carta de papel normal) ¹

Tiempo de primera copia

6,3 segundos o menos (letra) ²

Lenguaje de impresora

UFR II

Resolución de impresión

Hasta 600 x 600 dpi,
1200 x 1200 ppp equivalente

Tamaño máximo de impresión

Hasta legal

impresión dúplex

Sí

Modos de impresión

Cartel, folleto, marca de agua, ahorro de tóner, Página Compositor

memoria de impresión

1 GB (Compartido)

Impresión directa desde USB

JPEG, TIFF, PDF

Especificaciones de la copiadora

Tipo de copia

láser monocromo

velocidad de copia

Hasta 35 ppm (carta)

Copia dúplex velocidad

Hasta 17cpm (letra)

Resolución de copiado

Hasta 600 x 600 dpi

Tipo de original

Texto / Foto, Texto, Foto

Los medios tonos

256 niveles

Tiempo de calentamiento

16 segundos o menos desde el encendido

La primera copia

10 segundos o menos ³

Tiempo de recuperación

5 segundos o menos

Máximo número de copias

Hasta 999 copias

Reducción / Ampliación

25-400% en incrementos del 1%

Tamaño de la copia

Platina: Hasta Legal /

ADF: 5,1 x 5,5 a Legal

Funciones de copia

Borrar marco, memoria de clasificación, 2 en 1, 4 en 1, copia de carnés

Especificaciones del escáner**Tipo de escaneo**

Del contacto del color Sensor (CIS)

Profundidad del color

De 24 bits

Resolución de escaneo

Hasta 600 x 600 ppp (óptica),

9600 x 9600 dpi (resolución interpolada de software)

Tamaño de escaneo

Platina: Hasta legal

ADF: 5,1 x 5,5 a Legal

escaneo dúplex

Sí

Compatibilidad

TWAIN, WIA 2.0, ICA

Formatos de archivo de salida

JPEG, TIFF, PDF, PDF compacto, PDF (OCR)

Funciones de escaneo

Push Scan, Pull Scan, Scan to USB

Pull Scan

USB y de red

Push Scan (Escanear a PC)

USB y de red

Especificaciones de manipulación del papel**Origen del papel estándar (s)**

500 hojas bandeja de casete, más de 50 hojas de usos múltiples ⁴

Opcional Fuente (s) de papel

Casete de 500 hojas ⁴ (U1)

Alimentador de documentos

Dúplex de 50 hojas ⁴

salida de papel

150 hojas (boca abajo)

Peso del papel

16-34 lb. bond (casete / casete opcional),

16-43 lb. bond (bandeja multipropósito)

Tamaños de material

Carta, Legal, A4, A5, B5, Norma, Ejecutivo, Tarjeta postal, Tarjeta de índice

Tipos de medios

Llanura / Heavy / Reciclado / Papel de color, etiquetas, tarjetas postales, sobres

Capacidad de sobres

5 sobres (bandeja multipropósito)

Tipos de sobres

Com 10, Monarch, DL, C5

Conectividad y software Especificaciones**Interfaz estándar (s)**

Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, 10/100/1000 Base-T Ethernet (red)

WPS Fácil Métodos auxiliares de instalación

el modo de pulsador, el modo de código PIN

Funciones móviles

Negocios Canon IMPRIMIR ⁵ , Apple [®] AirPrint ^{®6} , Mopria [™] Servicio de impresión ⁷ , Google Cloud Print ^{™ 8}

Funciones de red

Impresión, escaneo (SMB, E-mail, FTP), PC Fax

Servidor Web incorporado (Remote UI)

IE 7.0 o superior, Safari 3.2.1 o superior

Protocolos de impresión

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

TCP / IP Conjunto de Servicios de Aplicación

Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6

Los protocolos de gestión de red

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Compatibilidad con sistemas operativos

De Windows® 10, Windows® 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Mac OS X® 10.6 y hasta

El cable incluido

Cable de alimentación USB (no incluido)

Software incluido

Controlador de impresora, escáner, escáner de red utilidad, MF Utilidad de exploración, Presto! PageManager

Especificaciones ambientales**El consumo de energía**

Aprox: 600 W (en funcionamiento), 9 W (en espera), el modo de ahorro de energía: 1,2 W (USB), 1,4 W (con cable)

Consumo eléctrico típico

1.2kWh

Especificaciones generales**Dimensiones**

17.7 (W) x 18,6 (D) x 18.3 (H)

Peso de la unidad (con / sin cartucho)

45 lbs. (W / o cartucho), 46,7 lbs. (W / cartucho)

Peso del paquete

Aprox. 60 lbs.

Tipo de cartucho

Cartucho 120 (Rinde aprox. 5.000 páginas), sistema de cartucho único

* Los rendimientos basa en la norma ISO / CEI

Pantalla LCD

3,5 pulgadas, táctil a color LCD

Ciclo de trabajo

Hasta 50.000 páginas por mes

Administración de ID de departamento

Hasta 300 IDs

Seguridad

Filtrado de IP, filtrado de direcciones MAC, HTTPS, SNMPv3, IEEE802.1x,
Impresión Segura

Idiomas

Inglés, japonés, francés, español, alemán, italiano, portugués, chino, coreano

Garantía

1 año limitado intercambio / entrega al servicio técnico (garantía extendida disponible) °

Otras características:

Envío Método: SMB, correo electrónico, FTP, fax de Internet simple

Modo de color: color, escala de grises, blanco y negro

Resolución de escaneado: 300 x 300 ppp, 200 x 200 ppp

Temperatura de funcionamiento: 50-86 ° C

Humedad de funcionamiento: 20- 80% de humedad relativa (sin condensación)